



Colour Manager

- Zvyšte produktivitu vaší kanceláře s moderními stroji, které šetří váš cenný čas.
- Dokonalá barva a jas díky nejlepší kvalitě obrazu.
- Nepřekonatelně jednoduché ovládání umožňující optimální přístup ke všem funkcím vašeho e-STUDIO TOSHIBA.
- Moderní přístroj, který je připravený zapojit se ihned do chodu ve vaší kanceláři.

e-STUDIO2820c

e-STUDIO3520c

e-STUDIO4520c





e-STUDIO2820c
e-STUDIO3520c
e-STUDIO4520c



Základ	Rychlost tisku a kopírování Doba zahřívání Velikost a gramáž papíru Kapacita papíru Automatický Duplex Kontrola Paměť Interface Rozměry a váha	Barva: 28/35/45 str./min (A4), 16/18/22 str./min (A3) ČB: 28/35/45 str./min (A4), 16/18/22 str./min (A3) Asi 89 sekund (160 sekund e-STUDIO4520c) Asi 30 sekund ze spánkového módu Zásobník: A5R-A3, 64-256 g/m ² Boční podavač: A6R-320 x 460 mm, 64-280 g/m ² , banerový papír, 64-163 g/m ² (305 x 1200 mm) 2 x 550 listů (zásobník), 100 listů (boční podavač) Maximum: 3 700 Do A3+ a 256 g/m ² Toshiba e-BRIDGE 80 GB HDD, 1,5 GB RAM 10/100BaseT (včt. IPv6), vysokorychl. USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g), Bluetooth* 699 x 774 x 759 mm (Š x H x V), asi 121 kg
Tisk	Rozlišení Tiskový jazyk Podporované OS Nastavení tisku Nastavení barvy	Max. 600 x 600 dpi, 8 bit XPS, PCL6 a PostScript 3 kompatibilní Windows 2000, Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista (32/64 bit), Mac OS X, Linux/UNIX, Novel Netware (NDPS), Citrix, SAP, AS/400 Automatická barva, barva, šedá škála, ČB Jas, sytost, kontrast, barevné vyvážení
Sken	Rozlišení Rychlost skenu Podavač dokumentů* Nastavení skenu Formát souborů Funkce skenu	Max. 600 x 600 dpi, 8 bit Barva & ČB: do 57 str./min (300 dpi) Max. 100 listů, A5R-A3, 35-157 g/m ² Automatická barva, barva, šedá škála, ČB JPEG, multi/single TIFF, multi/single strana XPS, multi/single PDF, zabezpečené PDF, slim PDF (vysoká komprese), PDF* (a ostatní možné formáty textu jako DOC, XLS, RTF, TXT)* WS sken (pull/push), sken do USB, sken do e-mailu, sken do souboru (SMB, FTP), meta sken* sken do Boxu (e-Filing), TWAIN 1.7
Kopírování	Rozlišení První kopie Zoom Nastavení Barevné nastavení Nastavení	Sken: 600 x 600 dpi, 10 bit Tisk: 600 x 600 dpi, 8 bit 2 400 x 600 dpi, ČB s vyhlazováním Barva: asi 8,4/8,4/6,8 sekund ČB: asi 6,5/6,5/5,2 sekund 25-400% (ze skla), 25-200% (z podavače orig.)* Text, Text/Foto, Foto, tisk obrazu, mapa Automatická barva, plná barva, dvojitá barva, mono barva, ČB Odstín, sytost, vyvážení barev, 5 "1-dotykových" módů, RGB přizpůsobení
Fax*	Komunikace Přenosová rychlost Komprese Síťový Fax Příchozí Fax	Super G3, G3 - (2 linka možná), iFax T.37 Asi 3 sekundy na stránku JBIG, MMR, MR, MH Ovladač pro Windows 2000/XP/Vista (32/64 bit) Do sdílených složek (SMB, FTP), e-mail, e-Filing
Systém a zabezpečení	Zařízení Ostatní nastavení Zabezpečení a účty	e-BRIDGE Fleet Management Software*, TopAccess vzdálená administrace a nastavení e-Filing, dokument. server pro bezpečné uložení, distribuce dokumentů a tisk na vyžádání (1 veřejný box, 200 uživatelských boxů), 12 060 jednodotykových šablon pro uživatelské nastavení práce, náhled skenu, tisk z jednotky USB, e-BRIDGE Open Platform* Role Based přístup, LDAP podpory, 1 000 kódů oddělení a 10 000 uživatelských kódů, podpora datových karet*, soukromý tisk, standardní šifrování, Přepisovač dat Enabler*, Filtr IP a MAC adresy, portový filtr, podpora SSL a Ipsec* protokoly, IEEE802.1x podpora, sken do zabezpečeného PDF

* Příslušenství

Množství papíru jsou vztahovány k velikosti papíru A4 a gramáži 80 g/m² pokud není uvedeno jinak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

RADF – MR-3018

100 listů, A5R-A3, 35-157 g/m²

MULTISEŠIVACÍ FINIŠER – MJ-1101

2 odkladače, 2 250 listů
 50 listů multipoziční sešívání
 A5R-A3, 64-105 g/m² (sešívací mód)
 535 x 598 x 1,092 mm (Š x H x V), ~ 34 kg

SEDLOVÝ SEŠIVACÍ FINIŠER – MJ-1030

2 odkladače, 2 000 listů
 50 listů multipoziční sešívání
 Sedlové sešívání do knihy až 60 listů
 A5R-A3, 64-105 g/m² (sešívací mód)
 649 x 657 x 1 086 mm (Š x H x V), ~ 70 kg

ZÁVĚSNÝ FINIŠER – MJ-1031

1 odkladač, 1 000 listů
 50 listů jednopoziciční sešívání
 A5R-A3, 64-105 g/m² (sešívací mód)
 411 x 595 x 383 mm (Š x H x V), ~ 12 kg

DĚROVAČKA – MJ-6004 / MJ-6101

Příslušenství pro finišer MJ-1030/MJ-1101
 Možnost 2-otvory (E), 4-otvory (F),
 112 x 617 x 378 mm (Š x H x V), ~ 9 kg
 112 x 573 x 323 mm (Š x H x V), ~ 7 kg

PODSTOLEK – KD-1023

550 listů (1 zásobník), A5R-A3, 64-256 g/m²
 623 x 643 x 320 (Š x H x V), ~ 21 kg

VELKOKAPACITNÍ ZÁSObNÍK – KD-1024A4

2 500 listů, A4, 64-105 g/m²
 623 x 643 x 308 mm (Š x H x V), ~ 27 kg

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

STOLEK MH-1700
 ZÁSObNÍK MY-1032
 FAX GD-1250EU
 KLÍČ PRO PŘEPISOVÁNÍ DAT GP-1070
 E-BRIDGE/ID-GATE KP-2004/KP-2005
 AKCELERÁTOR SKENOVÁNÍ GE-1170
 BEZDRÁTOVÝ ADAPTÉR LAN GN-1050
 BLUETOOTH ADAPTÉR GN-2010
 META SKEN GS-1010
 WEB-SERVIS GS-1020



SCHUSS PRAHA s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu technických informací. Technická data jsou uvedena na základě technických specifikací výrobce.