



Colour Manager

- Mimořádně kompaktní multifunkční barevný systém.
- Spolehlivá produktivita až 50 stránek za minutu.
- Vynikající kvalita tisku a brilantní obrázky.
- Maximální bezpečnost dat díky unikátnímu systému Toshiba Secure HDD v základní výbavě.
- Nízká spotřeba energie zaručuje ekonomické a ekologické nároky provozu.



e-STUDIO2555CSE
e-STUDIO3055CSE
e-STUDIO3555CSE
e-STUDIO4555CSE
e-STUDIO5055CSE



SAP® Printer Vendor Solution



**e-STUDIO2555CSE****e-STUDIO3055CSE****e-STUDIO3555CSE****e-STUDIO4555CSE****e-STUDIO5055CSE**

Základ	Rychlost tisku a kopírování Doba zahřívání Velikost a gramáž papíru Kapacita papíru Automatický duplex Výstupní kapacita Řídicí jednotka Ovládací panel Paměť Interface Rozměry (W x D x H) Hmotnost	25/30/35/45/50 (A4) 15/16/18/22/25 (A3) 12 sekund Zásobník: A5R-A3, 60-256 g/m² 2. Zásobník: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m² Boční podavač 100x148 do 320x460mm (A6 - SRA3), 52-280 g/m² banerový papír (do 305 x 1,200 mm, 90-163 g/m²) 2 x 550 listů (Zásobník), 100 listů (Boční podavač) Max. 3,200 listů A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m² 400 listů Toshiba e-BRIDGE 9" (22.8 cm) barevný dotykový LCD Toshiba Secure HDD 320 GB²⁾/ 2 GB RAM 10/100/1000 BaseT (včetně IPv6), Vysoko rychlostní USB 2.0, WLAN¹⁾ (IEEE802.11b/g/n) 585 x 644 x 787 mm ~ 75.5 kg	PŘÍSLUŠENSTVÍ RADF – MR-3025 100-listů, A5R-A3, 35-157 g/m² Víko stroje KA-1640PC STOLEK SE ZÁSObNÍKEM – KD-1032-N 550-listů (1 zásobník), A5R-A3⁴⁾, 60-256 g/m² 668 x 701 x 292 mm ~ 16.3 kg 2. ZÁSObNÍK – MY-1039 550-listů, zásobník papírů pro KD-1032-N, A5R-A3⁴⁾, 60-256 g/m² VELKOKAPACITNÍ ZÁSObNÍK – KD-1031A4 2,000-listů, A4, 64-105 g/m² 668 x 735 x 292 mm, ~ 25 kg VNITŘNÍ FINIŠER – MJ-1036-N³⁾ 2 výstupy s kapacitou 600-listů 50-listů více poziční sešívání A5R-A3, 60-105 g/m² (pro sešívání) 482 x 508 x 232 mm, ~ 15.3 kg DOKONČOVACÍ FINIŠER – MJ-1107 2 přihrádky s výstupní kapacitou 2.250-listů 50-listů více poziční sešívání A5R-A3, 60-105 g/m² (pro sešívání) 535 x 598 x 1,092 mm, ~ 34 kg FINIŠER S TVORBOU BROŽURY – MJ-1108 2 přihrádky s výstupní kapacitou 3.250-listů 50-listů více poziční sešívání Tvorba brožur o velikosti 60 stránek A5R-A3, 60-105 g/m² (pro sešívání) 617 x 603 x 1,085 mm, ~ 70 kg DĚROVACÍ JEDNOTKA – MJ-6007/ MJ-6104 příslušenství pro finišery MJ-1036-N/MJ-1107/ MJ-1108 Dostupné s 2/4 otvory OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ STOLEK – MH-2050 ODDĚLOVAČ ÚLOH – MJ-5006 FAX – GD-1320EUX WIFI – GN-1060 e-BRIDGE ID-GATE, identifikace kartou DATA OVERWRITE ENABLER – GP-1070 IPsec ENABLER – GP-1080 HD BEZPEČNOSTNÍ SADA – GP-1190A META SCAN – GS-1010 UNICODE ENABLER – GS-1007 e-BRIDGE RE-RITE – GB-1280
Tisk	Rozlišení Tiskový jazyk Podporované OS Režim tisku Nastavení barev Funkce tisku	600 x 600 dpi, 5 bit 1,200 x 600 dpi (1 bit, PostScript) XPS, PCL 6 a PostScript 3 Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/ Server 2003 (32/64 bit), Server 2012/Server 2008R2 (64 bit), Mac OS X 10.4.11-10.8, Linux/Unix, Citrix, Novell NetWare (NDPS), SAP, AS/400 Auto-Barva (ACS), Barva, Režim dvou barev, Černobílá, Management ICC profilů, Jas barev, Sytost barev, Kontrast barev, Vybázení barev Uni. ovladač, 1-dotykové šablony, Ovladač plug-in⁵⁾ Tisk z USB, Pozastavený tisk, Tandemový tisk	
Sken	Rozlišení Rychlost skenování Režim skenování Formát souboru Funkce skenu	Max. 600 x 600 dpi Barevně a černobíle: 73 A4 (300 dpi) Auto-Barva (ACS), Barva, Odstíny šedé, Černobíle, JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, SecurePDF, Slim PDF, Prohlédávacelné PDF¹⁾ (Další formáty např.: DOCX, XLSX, RTF, TXT, PDF/A) WS Sken, Skenování do USB, E-Mailu, Meta Sken¹⁾ do souboru (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, local), Skenování do Boxů (e-Filing), WIA, TWAIN	
Kopírování	Rozlišení První kopie Zoom Režim kopírování Režim barev Nastavení barev Funkce kopírování	Sken: 600 x 600 dpi Tisk: 600 x 600 dpi Barva: 8.1/8.1/8.1/6.1/6.1sekund Černobílá: 6.4/6.4/6.4/4.7/4.7sekund max. 25-400% Text, Text/Foto, Foto, Tištěný obraz, Mapy, Vyhlazení obrazu Auto-Barva (ACS), Barva, Režim dvou barev, Černobílá, B&W Odstíny barev, Sytost barev, Vybázení barev, 5 Jednoduchých režimů, Nastavení RGB Electronické třídění, Rotační třídění, uživatelské ID karty, Výmaz okrajů, 2v1/ 4v1, embedded terminál	
Fax¹⁾	Komunikace Rychlost přenosu Komprese Paměť Síťový fax Možnost příchodu faxu	Super G3, G3 - (opt. 2.řada), Internet Fax T.37 okolo 3 sekund na stránku JBIG, MMR, MR, MH TX 500 MB (HDD), RX 200 MB (HDD) fax. ovl. pro Windows 2000, Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista (32/64 bit) do sdílených složek (SMB, FTP, IPX/SPX), e-mail, e-filing	
Systém a zabezpečení	Správa zařízení Systémové funkce Účtování a bezpečnost	Top access, e-BRIDGE Fleet Management Software¹⁾ e-Filing dokumentový server pro bezpečné uložení dokumentů, distribuci dokumentů a tisk na vyžádání (1 veřejný box, 200 uživatelských boxů), 12 060 jednoduchých šablon pro ukládání osobních nastavení nebo pracovních postupů, tisk z USB, RIP při tisku, e-BRIDGE Open Platform, Embedded Web Browser, Job Skip Role Based Access, podpora LDAP, 1 000 kódů oddělení a 10 000 uživatelských kódů, čtečka karet, soukromý tisk, standardní šifrování dat, přepisovač dat, IP a MAC adresový filtr, port filtr, podpora SSL a IPsec protokolů, podpora IEEE802.1x, skenování do zabezpečeného PDF	¹⁾ příslušenství ²⁾ 1GB = 1 mld. bajtů ³⁾ e-STUDIO2555CSE/3055CSE/3555CSE only ⁴⁾ special format 320 x 460 mm possible