



Colour Manager

- Vysoká rychlost spojená s velkým objemem výstupů, černobílých i barevných.
- Jednoduché začlenění do vaší kanceláře, sítě a celého podniku.
- Rozšířená funkčnost dává pojmu jednoduché užívání nový rozměr.
- Důkladné zabezpečení pro jednoduchou a inteligentní kontrolu vašich dokumentů a informací.

e-STUDIO5520c

e-STUDIO6520c

e-STUDIO6530c



TOSHIBA
Leading Innovation >>>



e-STUDIO5520c
e-STUDIO6520c
e-STUDIO6530c



Základ	Rychlost tisku a zahřívání Doba zahřívání Velikost a gramáž papíru Kapacita papíru Automatický duplex Kontrola Paměť Interface Rozměry a váha	Barva: 55/65/65 str./min(A4), 27/30/30 str./min(A3) ČB: 55/65/75 str./min (A4), 27/30/37 str./min (A3) Asi 70 sekund Zásobník: A5R-320 x 460 mm, 64-256 g/m² Spolu s LCF²⁾: A4, 64-256 g/m² Boční podavač: A6R-13" x 19", 64-300 g/m² bannerový papír 313 x 1 200 mm, 64-256 g/m² 4 x 540 listů (zásobník) nebo 2 x 540 listů (zásobník) + 2 320 listů (spolu s LCF²⁾; 100 listů (boční podavač) Maximum: 6 000²⁾ listů s externím LCF¹⁾ Do 320 x 460 mm a 256 g/m² TOSHIBA e-BRIDGE 80 GB HDD, 2.0 GB RAM 10/100/1000BaseT (spol. IPv6), vysokorychlostní USB 2.0, WLAN³⁾ (IEEE802.11b/g), Bluetooth¹⁾ 980 x 698 x 1 540 mm (Š x H x V), ~ 246 kg
Tisk	Rozlišení Tiskový jazyk Podporovaný systém Nastavení tisku Nastavení barvy	Max. 600 x 600 dpi, 8 bit Max. 1 200 x 1 200 dpi, 2 bit³⁾ Kompatibilní s XPS, PCL6 a PostScript 3 Windows 2000, Windows XP/Server2003/Server 2008/Vista (32/64 bit), Mac OS X, Linux/UNIX, Novel Netware (NDPS), Citrix, SAP, AS/400 Automatická barva (ACS), barva, šedá škála, ČB Jas, sytost, kontrast, barevné vyvážení
Sken	Rozlišení Rychlost skenu Podavač dokumentů Nastavení skenu Formát souborů Funkce skenu	Max. 600 x 600 str./min, 8 bit Barva a ČB: do 77 str./min (300 dpi) Max. 100 listů, A5R-A3, 35-209 g/m² Automatická barva (ACS), barva, šedá škála, ČB JPEG, Multi/Single Page TIFF, Multi/Single Page XPS, Multi/Single Page PDF, Secure PDF, Slim PDF (vysoká komprese), PDF¹⁾ (a ostatní možné formáty jako DOC, XLS, RTF, TXT) WS sken (pull/push), sken do USB, sken do e-Mailu, Sken do souboru (SMB, FTP), Metasken¹⁾ Sken do boxu (e-Filing), TWAIN 1.7
Kopírování	Rozlišení První kopie Zoom Kopírovací režim Barevný režim Barevné nastavení	Skenování: 600 x 600 dpi, 10 bit Tisknutí: 600 x 600 dpi, 8 bit 2 400 x 600 dpi, ČB s vyhlazováním Barva: asi 6,5 sekund ČB: asi 5,3/5,3/4,6 sekund 25-400% (ze skla), 25-200% (RADF) Text, Text/Foto, Foto, Tištěné obrázky, Mapy Automatická barva (ACS), plná barva, dvě barvy, jednobarevně, ČB Odstín, sytost, vyvážení barev, 5 "jednodotkových" šablon, RGB přizpůsobení
Fax¹⁾	Komunikace Rychlost přenosu dat Komprese Síťový fax Příchozí fax	Super G3, G3 - (možn. 2.linky), Internet Fax T.37 Asi 3 sekundy na stránku JBIG, MMR, MR, MH Ovladač pro Windows 2000/XP/Vista (32/64 bit) Do sdílených složek (SMB, FTP), e-mail, e-Filing
Systém a zabezpečení	Zařízení Ostatní nastavení Zabezpečení a účty	e-BRIDGE Fleet Management Software¹⁾, TopAccess vzdál. administrace a konfigurace e-Filing dokument server pro bezpečné uložení, distribuce dokumentů a tisk na vyžádání (1veřejný box, 200 uživatel. boxů), 12 060 jedno- dotkových šablon pro uložení osobních souborů, náhled skenu, tisk z USB, e-BRIDGE Open Platform¹⁾ Role Based Access, podpora LDAP, 1 000 kódů oddělení a 10 000 uživatelských kódů, podpora čtečky karet, soukromý tisk, standardní šifrování, přepisovač dat¹⁾, IP a MAC filtrování adres, port filter, podpora SSL a Ipsec¹⁾ protokolu podpora IEEE802.1x, skenování do secure PDF Pokud není uvedeno jinak, je množství papíru vztahováno k velikosti papíru A4 a gramáži 80 g/m².

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MULTI-SEŠÍVACÍ FINIŠER – MJ-1103

2 odkladače, 3 250 listů
 50 listů multipoziční sešívání
 A5R-A3, 64-105 g/m² (sešívací mód)
 617 x 603 x 1 085 mm (Š x H x V), ~ 40 kg

SEDLOVÝ SEŠÍVACÍ FINIŠER – MJ-1104

2 odkladače, 3 250 listů
 50 listů multipoziční sešívání
 Sedlové sešívání do knihy až 60 stran
 A5R-A3, 64-105 g/m² (sešívací mód)
 617 x 603 x 1 085 mm (Š x H x V), ~ 70 kg

DĚROVACÍ JEDNOTKA – MJ-6102

Příslušenství pro finišer MJ-1103/MJ-1104
 Možnost 2-otvory (E), 4-otvory (F),
 4-otvory (S)
 112 x 573 x 323 mm (Š x H x V), ~ 7 kg

VELKOKAPACITNÍ ZÁSObNÍK LCF – MP-2501A

2 500 listů, A4, 64-256 g/m²
 360 x 552 x 542 mm (Š x H x V), ~ 29 kg

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

FAX GD-1270EU
 KLÍČ PRO PŘEPISOVÁNÍ DAT GP-1070
 E-BRIDGE ID-GATE KP-2004/KP-2005
 IMAGING ACCELERATION BOARD GE-1170
 BEZDRÁTOVÝ ADAPTÉR GN-1050
 BLUETOOTH ADAPTÉR GN-2010
 META SCAN GS-1010
 WEB-SERVIS GS-1020

¹⁾ Příslušenství

²⁾ Pouze pro e-STUDIO5520c spolu s LCF verzí

³⁾ Pouze pro ovladač PostScript