

Přesně to, co potřebuje moderní kancelář k efektivní práci

TASKalfa 5054ci Vám poskytne přístup k bezkonkurenční spolehlivosti, integrovaným funkcím AI a vysoké úrovni zabezpečení, což z něj činí skutečně jedinečné řešení pro stále se měnící potřeby Vašeho podnikání, bez ohledu na obor nebo velikost.

**TASKalfa 5054ci****Barevné multifunkční zařízení
formátu A3****50/50 stran A4 za minutu
(barevně/černobíle)****Rozlišení 4,800 dpi x 1,200 dpi**

Specifikace

OBECE

KYOCERA barevná laserová technologie, platforma HyPAS™

Displej: 256,5 mm (10,1 palce) plnobarevný dotykový displej, reproduktor pro oznamování úloh, možnost natočení o 15° - 90°

Rychlost tisku: až 50/25 stran A4/A3 za minutu, rychlost oboustranného tisku/kopírování: 50 stran A4 za minutu

Rozlišení: ekvivalent 4800 dpi × 1200 dpi (tisk) 600 dpi × 600 dpi (skenování/kopírování)

Doba zahřívání: 17 sekund nebo méně

Doba do prvního výstisku: 4,3/5,4 sekund nebo méně v černobílém/barevném režimu.

Doba do první kopie: 4,5/6,5 sekund nebo méně v černobílém/barevném režimu (DP), přibližně 3,7/4,8 sekund nebo méně v černobílém/barevném režimu (ze skla).

Procesor: ARM A53 (čtyřjádrový) 1,6 GHz

Paměť: standardně 4 GB + 64GB SSD, volitelně 320GB nebo 1TB HDD

Standardní rozhraní: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 × USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, podpora 802.3az), volitelně Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2

sloky eKUIO pro volitelný interní tiskový server nebo pro volitelný faxový systém, slot pro volitelnou bezdrátovou síť LAN, slot pro volitelnou kartu SD, NFC

Rozměry (š × h × v): 602 mm × 665 mm × 790 mm

Hmotnost: Přibližně 95 kg

Zdroj napájení: AC 220-240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie: Tiskový režim: 780 W; Kopírovací režim: 780 W;

Pohotovostní režim: 45 W Režim spánku: 0,5 W

Hluk (hladina akustického tlaku na povrchu: měřicí vzdálenost 1 metr podle normy ISO 7779)

Režim kopírování/tisku v barvě: 71 dB(A) L pA

Pohotovostní režim: 35 dB(A)

Bezpečnostní normy: TÜV/GS, CE. Toto zařízení je vyrobeno v souladu s normou kvality ISO 9001 a normou ochrany životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

Všechny uvedené kapacity papírů jsou založeny na floušfce papíru max. 0,11 mm. Používejte papír doporučený společností Kyocera za běžných podmínek prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelový příhrádka: 150 listů, 52 - 300 g/m²,

(Banner 136-163 g/m²) A6R - SRA3 (320 × 450 mm), Banner max. 304,8 × 1 220 mm, standardní univerzální kazeta na papír: 2 × 500 listů 52 - 300 g/m², horní zásobník A6R až A4R, dolní zásobník A6R až SRA3, max.

vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 7 150 listů A4

Oboustranný tisk: Standardně podporuje 60-256 g/m², A6R až SRA3

Výstupní kapacita: Standardně 500 listů licem dolů, max. 5 000 listů

TISKOVÉ FUNKCE

Rídící jazyk: PRESCRIBE

Tiskové jazyky: (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (kompatibilní s PostScriptem 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print a OpenXPS.

Operační systémy: Všechny současné operační systémy Windows, Chrome OS, MAC OS X verze 10.9 nebo vyšší, Unix, Linux a na vyžádání i další operační systémy.

Pisma/čárové kódy: 93 obrysových písem (PCL), 136 písem (KPDL 3), 4 písma (Calibri), 4 písma (Cambria), 1 bitmapové písmo, 45 typů jednorozměrných čárových kódů, 1 typ dvourozměrného čárového kódu (PDF417).

Funkce tisku: Šířovaný přímý tisk PDF 2.0, tisk IPP, tisk e-mailem, tisk WSD, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3, rychlé kopírování, proof and hold, soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy úloh, Super rozlišení

Podpora mobilního tisku: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (volitelně),

MyPanel a aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, Microsoft Cloud tisk.

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Max. velikost originálu: A3/Ledger Souvislé kopírování: 1 — 9,999

Zoom: 25 — 400 % v 1 % krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 5 hodnot zmenšení/5 hodnot zvětšení

Expoziční módy: manuální: 17 kroků

Kvalita obrazu: Text + Foto, Foto, Text, Diagram/Mapa

Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2v1, 4v1,

opakování obrazu, číslování stran, režim přebalu, kopírování přebalu,

přerušení kopírování, překrytí pomuláje, posun okrajů, automatická

změna zásobníku, přeskakování prázdných stran, kopírování ID karet,

Odstranění/zvýhranění ručně psaného textu

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB 3.0, skenování na USB Host, skenování do schránky, síťový TWAIN, WSD

skenování (WIA síťový ovladač), DFS Scan, DSM Scan

Rychlost skenování: 274 ipm (300 dpi, A4, oboustranně, s DP-7160/7170)

Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odstínů/barva

Maximální velikost originálu: A3, Ledger

Typy originálů: Text, foto, text + foto, tenký text / tenká linka,

optimalizováno pro OCR

Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šířovaný PDF, vysokou

komprimované PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, prohlídatelné PDF

(volitelně), formáty MS Office (volitelně)

FAX FUNCTIONS (OPTIONAL)

Kompatibilita: ITU-T Super G3

Rychlost modemu: Max. 33.6 kbps

Přenosová rychlost: Méně než 3 sekundy (IBIG)

Rychlost skenování: 2 sekundy nebo méně

Maximální velikost originálu: A3/Ledger, Banner: 1600mm Metoda

Kompres: JBIG, MMR, MR, MH

Funkce: síťový fax, duplexní přenos a příjem, šířovaný přenos

a příjem, příjem do paměti, mailbox, vzdálená diagnostika, všesměrové

vysílání, volitelný Internet- fax, duální fax s druhým Fax system 12

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná výdrž toneru při nepřerušovaném tisku při 5% pokrytí formátu A4

Zásobník toneru TK-8555K: mikrojemný černý toner na 40,000 stran A4

Zásobníky toneru TK-8555C, TK-8555M, TK-8555Y: mikrojemný

azurový, purpurový, žlutý toner na 24,000 stran A4

Spionkové zásobníky: SH-10: 3 × 5,000 sponek pro BF-730, DF-7100,

DF-7120, BF-9100, SH-12: 3 × 5,000 sponek pro DF-7140, SH-14: 5 × 5,000

sponek pro DF-7150

Odpadní nádoba na toner WT-8500: 40,000 stran (při 5% pokrytí

černobíle/barevně v poměru 7:3)

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Faxový Systém 12

Internet Fax Kit (A) AC

Scan Extension Kit (A) AC: Skenování do prohlídatelného PDF

(vestavěné OCR), převod do PDF nebo MS Office (docx, xlsx, pptx)

Printing System 17: volitelný Fiery Controller

Printing System Interface Kit 15B: rozhraní pro volitelný tiskový server Fiery

Podavač originálů DP-7150: (reverzní), 140 listů, 35–160 g/m²

(jednostranně), 50–120 g/m² (duplexně), A6R–A3, Banner až 1,900 mm

Podavač originálů DP-7160: (jednopřechodový), 320 listů, 50 - 80 g/m²,

35–220 g/m² (jednostranně), 50–220 g/m² (duplexně), A6R–A3, Banner až 1,900 mm

Podavač originálů DP-7170: (jednopřechodový s ultrazvukovým senzorem), 320 listů, 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (jednostranně), 50–220 g/m² (duplexně), A6R–A3, Banner až 1,900mm

Odkládací příhrádka pro dokumenty DT-730(B)

Postranní zásobník papíru PF-7120: 3,000 listů, A4, 60–300 g/m²

Zásobník papíru PF-7140: 2 × 500 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3

Zásobník papíru PF-7150: 2 × 1,500 listů, A4, 52–300 g/m², A4, B5, Letter

Interní sešivací finisher DF-7100: 500 listů A4, 52–300 g/m², A6R–

SRA3, sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích

Sešivací finisher DF-7120 + AK-7110: 1,000 listů A4, 52–300 g/m², A6R–

SRA3, sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích

Sešivací finisher DF-7140 + AK-7110: hlavní příhrádka 4,000 listů A4,

vedlejší příhrádka: 200 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, sešívání až 65

listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích

Sešivací finisher DF-7150: + **AK-7110 hlavní příhrádka:** 4,000 listů A4,

vedlejší příhrádka: 200 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, sešívání až

100 listů A4 nebo 50 listů A3 ve 3 pozicích

Propojovací Kit AK-7110: pro DF-7120, DF-7140 a DF-7150 100 listů,

52–300 g/m², A6R–SRA3

Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-7120, DF-7140 a DF-7150:

2 otvory/4 otvory/švédský typ, 45–300 g/m², A5R–A3

Poštovní třídící MT-730(B) pro DF-7120 pro DF-7140 a DF-7150

50 listů A3/B4, 60–163 g/m²

Brožurovací a skládací jednotka BF-730 pro DF-7140

Brožurovací a skládací jednotka BF-9100 pro DF-7150

Oddělovač úloh JS-7100: interní oddělovač úloh s kapacitou 100 listů,

52–300 g/m², A6R — SRA3

Oddělovač úloh JS-7110: interní oddělovač úloh s kapacitou 250 listů,

52–300 g/m², A6R — SRA3

Interní děrovací jednotka PH-7120 pro DF-7100

Interní děrovací jednotka PH-7130 pro DF-7100: švédský typ

Banner Guide 10: Nástavec pro podávání banerových papírů, 10 listů

HD-15: HDD 320 GB

HD-16: HDD 1 TB

Numerická klávesnice NK-7120

Držák numerické klávesnice Keyboard Holder 10

UG-33 AC: podpora ThinPrint

UG-34 AC: Emulace (IBM Proprietary/EPSON LQ-850 LinePrinter)

USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B) AC

IB-37: bezdrátové síťové rozhraní (USB : 5GHz/2.4GHz)

IB-38: bezdrátové síťové rozhraní (USB : 2.4GHz)

IB-50: Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseT/1,000 BaseT

IB-51: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)

Kryt skenovacího skla Platen cover Type (E)

CB-7200W: dřevěný podstavný stolek

CB-7210M: kovový podstavný stolek

TECHNICKÉ PARAMETRY*

Celková životnost stroje: 1,8 mil stran A4, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.

Životnost válce: 600.000 stran

*Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

TASKalfa 5054ci obsahuje mimořádně odolné komponenty, které zaručují efektivní a spolehlivý provoz, aby splňovala náročné požadavky rušného kancelářského prostředí. TASKalfa 5054ci poskytuje efektivní produktivitu a maximální flexibilitu a zároveň zajišťuje minimální dopad na životní prostředí.



KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com



Kyocera Document Solutions nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.



SEPTEMBER2021DSTASKALFA5054CI/VER1.0

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com

kyoceradocumentsolutions.cz