

e-STUDIO2505AC
e-STUDIO3005AC
e-STUDIO3505AC
e-STUDIO4505AC
e-STUDIO5005AC

Produktový list

Nové, moderní , multifunkční, barevné systémy formátu A3 s pozoruhodnými funkcemi pro práci s dokumenty. Produkční rychlost až 50 stránek.

Tablet jako uživatelské rozhraní, který neslouží jen jako intuitivní nástroj obsluhy stroje. Uživatelské rozhraní si můžete upravit dle Vašich individuálních přání.

Řada e-STUDIO5005AC designová krása navržena pro moderní kanceláře. Řada 5 modelů pro Váš mobilní tisk.

Každé odvětví má své specifické pracovní prostředí. Toshiba Vám nabízí vyspělou techniku, která Vám usnadní práci. Poznejte i Vy spolehlivost strojů Toshiba, které Vám zajistí snadnou integraci do firemních systémů a kontrolu nad každodenními pracovními úkoly.

Výkon, spolehlivost a efektivita MFP jsou k nezaplacení. V kombinaci s ojedinělou kvalitou barev Vám nabízíme možnost udělat Vaše dokumenty bezkonkurečními.

Nová řídicí jednotka technologie Toshiba e-BRIDGE pro vysoce kvalitní černobílé a barevné dokumenty s rozlišením tisku 1,200 dpi (3,600 dpi) x 1,200 dpi.

Mobilní tisk je důležitý a nové systémy značky Toshiba Vám přinášejí plnou flexibilitu tuto funkci využívat. Všechny modely lze snadno připojit do mobilních zařízení prostřednictvím funkce AirPrint, Google Cloud Print nebo Mopria Print Service .



Technická specifikace

Základ

Rychlost	25/30/35/45/50 (A4) 15/16/18/22/25 (A3)
Doba zahřívání	12 vteřin
Velikost a gramáže papíru	Zásobník 1: A5R-A3, 60-256 g/m ² Zásobník 2: A5R320 x 460 mm, 60-256 g/m ² Boční podavač: 100 x 148 - 320x460 mm, 52-280/300 g/m ² Banner (do 305 x 1,200 mm, 90-163 g/m ²)
Kapacita papíru	2 x 550 listů (Zásobník), 1 x 100 listů (Boční podavač) Maximum 3,200 listů
Výstupní kapacita	500 listů, (konfigurace stroje bez finišeru)
Duplexní jednotka	A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m ²
Řídící jednotka	Toshiba e-BRIDGE
Ovládací panel	22.9 cm (9") Multi-dotykový barevný panel
Paměť	Toshiba Secure HDD 320 GB ²⁾ , 4 GB RAM
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN ¹⁾ (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth ¹⁾ , WiFi Direct ¹⁾
Rozměry a hmotnost	585 x 640 x 787 mm (W x D x H), ~ 75.5 kg

Tisk

Rozlišení	600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi (2 bit, PostScript), 3,600 x 1,200 dpi s vyhlazením (PostScript ČB)
Tiskový jazyk	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS a PostScript 3 kompatibilní
Podporované OS	Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6.8-10.11, Linux/Unix, Citrix, Novell NetWare (NDPS), SAP, AS/400
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios
Režim tisku	Auto-Barva (ACS), Barva, Režim dvou barev, Černobílá
Nastavení barev	ICC management barev, RGB, vyvážení barev Jas barev, sytost barev, kontrast barev
Mobilní tisk	e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Funkce tisku	Univerzální tiskový ovladač, 1-dotykové šablony, Tisk z USB, Pozastavený tisk, Tandemový tisk

Skenování

Rozlišení	600 x 600 dpi
Rychlost skenování	Oboustranný automatický podavač originálů ¹⁾ : 73 A4 (300 dpi) barevně a černobíle Jednostranný automatický podavač originálů ¹⁾ : 240 A4 (300 dpi) barevně a černobíle
Režimy skenování	Auto-Barva (ACS), Barva, Odstíny šedé, Černobíle
Formáty souborů	JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, Prohledávatelné PDF ²⁾ (a další jako například: DOCX, XLSX, RTF, TXT ¹⁾)
Funkce skenování	WS Scan, Skenování na USB, do e-mailu, do souboru (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scaň OCR sken ¹⁾ , Skenování do Boxů (e-Filing), WIA, TWAIN

Kopírování

Rozlišení	Skenování: 600 x 600 dpi Tisk: 600 x 600 dpi, 2,400 x 600 dpi
Rychlost první kopie	Barevně: 7.8/7.8/7.8/5.7/5.7 Černobíle: 5.9/5.9/5.9/4.4/4.4
Zoom	25-400% (Sklo), 25-200% (Podavač) ¹⁾
Režim kopírování	Text, Text/Foto, Foto, Tištěný obraz, Mapy, Vyhlazení obrazu
Režim barev	Auto barva (ACS), Barva, Režim dvou barev, Režim jedné barvy, Černobílá
Nastavení barev	Odstíny a Sytost barev, Vyvážení barev, Nastavení RGB, 5 Jednodotkových režimů
Funkce kopírování	Elektronické třídění, Rotační třídění, ID karty, Výmaz okrajů, 2-v-1 / 4-v-1, embedded terminál

Fax¹⁾

Přenos	Super G3, G3 - (opt.-2 linky), Internet Fax T.37
Rychlost přenosu	3 vteřiny A4
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Paměť	1 GB Přenos/Příjem
Síťový fax	Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit)
Přesměrování příchozích Faxů	Do sdílené složky (SMB, FTP, IPX/SPX), E-Mailu, e-Filing

Systém a zabezpečení

Správa zařízení	e-BRIDGE Fleet Management System [®] , Top Access pro vzdálenou administraci a konfiguraci zařízení
Systémové funkce	e-Filing dokument server pro zabezpečené uložení, Distribuce dokumentů a tisku na vyžádání (1 veřejný box, 200 uživatel. boxů), 12,060 jedno- dotykových šablon pro personalizované uložení nebo pracovní postupy, Náhled skenu/faxu, Rip-while-Print, e-BRIDGE Open Platform ¹⁾ , Integrovaný webový prohlížeč, Job Skip
Zabezpečení systému	Role Based Access, podpora LDAP, 1,000 kódů oddělení a 10,000 uživatelských kódů, Čtečka ¹⁾ paměťových karet, Zabezpečený tisk, Zabezpečený HDD Toshiba v základní výbavě, Data Overwrite Enabler ¹⁾ , IP a MAC filtr adres, filtr portů, Podpora SSL a Ipsec ¹⁾ protokolů, IEEE802.1x podpora, IEEE2600.1 kompatibilní ¹⁾ , Skenování do zabezpečeného PDF



¹⁾ Příslušenství

²⁾ 1 GB = 10⁹ bajtů.

Příslušenství

OBOUSTRANNÝ AUTOMATICKÝ
PODAVAČ ORIGINÁLŮ – MR-3031 100 listů, A5R-A3, 35-157 g/m²

JEDNOPRŮCHODOVÝ PODAVAČ
ORIGINÁLŮ MR-4000 300 listů, A5R-A3, 35-209 g/m²

STOLEK SE ZÁSObNÍKEM
KD-1058 550 listů (1 Zásobník),
A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m²

2. ZÁSObNÍK MY-1048 Pro stůlek se zásobníkem KD-1058
550 listů (1 Zásobník),
A5R-A3, 60-256 g/m²

ZÁSObNÍK NA OBÁLKY MY-1049 Pro KD-1058 nebo MY-1048
(může být využit také pro běžný papír)
Kapacita 50 obálek,
100 x 162 mm - 240 x 380 mm, 60-85 g/m²
Papír: 550 listů,
A5R-A4R, 60-256 g/m²

VELKOKAPACITNÍ ZÁSObNÍK
KD-1059A4 2,000 listů, A4, 64-105 g/m²

VNITŘNÍ FINIŠER MJ-1042 2 výstupy, 600 listů
50 listů multi-poziční sešívání
A5R-A3, 64-105 g/m²

MULTI-SEŠÍVACÍ KONZOLOVÝ
FINIŠER MJ-1109 2 výstupy, 2,250 listů
50 listů multi-poziční sešívání
A5R-A3, 60-105 g/m²

MULTI-SEŠÍVACÍ KONZOLOVÝ
FINIŠER + BROŽURA MJ-1110 2 výstupy, 3,250 listů
50 listů multi-poziční sešívání
50 listů středové sešívání
Tvorba brožur o velikosti 60 stránek
A5R-A3, 60-105 g/m²

DĚROVACÍ JEDNOTKA MJ-6011E/ dostupnost 2 / 4 otvory
MJ6011F, MJ-6105E/MJ-6105F

HORNÍ VÍKO SKLA KA-5005PC

STOLEK S ULOŽNÝM PROSTOREM NA KOLEČKÁCH MH-5005

ODDĚLOVAČ ÚLOH MJ-5015

FAX GD-1370EU

WIRELESS LAN / BLUETOOTH (včetně WiFi Direct) GN-4020

e-BRIDGE ID-GATE – TWN3/4

HARD DISK DRIVE 320 GB²⁾ (FIPS 140-2 STANDARD) – GE-1230

ODKLÁDACÍ PŘÍHRÁDKA KK-5005

PANEL KLÁVASNICE GR-1260

PRACOVNÍ PODLOŽKA GR-1250

DATA OVERWRITE ENABLER GP-1070

Ipsec ENABLER GP-1080

HARDCOPY SECURITY PRINTING KIT GP-1190A

EMBEDDED OCR ENABLER GS-1080, GS-1085

FOLLOW ME - MULTI STATION PRINT ENABLER GS-1090, GS-1095

META SCAN ENABLER GS-1010

UNICODE FONT ENABLER GS-1007

POMŮCKA PRO BEZBARIÉROVÉ OVLÁDÁNÍ KK-2560

Konfigurace

