

## Barevné multifunkční zařízení

# Document e-STUDIO3511 Manager e-STUDIO4511



- 35/45 černobílých nebo 11 plnobarevných stran za minutu.
- Tisk, kopírování, skenování, i-Fax a volitelně i faxování.
- Jednoduchá obsluha a tvorba barevných i černobílých dokumentů.
- Kompaktní provedení s vysokou variabilitou systému.
- Vysoká produktivita s překvapivě nízkými provozními náklady.



# Multifunkční systém pro pracovní skupiny

# TOSHIBA

## The Document Manager e-Studio 3511 / 4511

<b>Základní informace</b>		<b>Formáty kopie</b>	<b>A3-A5R, A3 do A3+</b>
Typ	Konzolový	Rozlišení	Skenování: 600dpi x 600 dpi Tisk: 600 dpi x 600dpi (ČB s vyhlazením:2400dpi x 600dpi)
Tisk/kopírování	Nepřímé, elektro-fotografické	Polotóny	256 odstínů šedi
Skenování	CCD 4-linkový sensor	<b>Rychlost kopírování</b>	<b>ČB: 35/45 stran za minutu (A4), barevné:11/11 str.za min.(A4)</b>
Kapacita výstupu (80g/m², A4)	Standard: 550 listů (vnitřní výstup) s finisherem: 900 listů (MJ-1022) + 150 listů (vnitřní výstup) 2000 listů (MJ-1023/MJ-1024) + 150 listů (vnitřní výstup)	První kopie	ČB:3,9 sec., barva: 16,2 sec.
Kapacita vstupu (80g/m²)	Standard: 550 listů x 2 (zásuvka), 100 listů (Bypass) volitelné: 550 listů x 1 (podstavec se zásobníkem) 550 listů x 1 (volitelný zásobník do podstavce) nebo 2500 listů (velkokapacitní podavač)	Vícenásobné kopírování	1-999
Velikost papíru	Std: A3-A5R(zásobník), A3wide-A5R(Bypass),A3-A5R (duplex)	Nastavení barvy	ČB, plná barva, automatický výběr
Váha papíru	64-105g/m²(zás.), 64-209g/m²(bypass), 64-105g/m²(duplex)	Kopírovací mody	ČB: Text, Text/foto (prodleva), Foto, vyhlazení Barva: Text, Text/foto, foto, tisk obrazu, mapa
ADU (automat.duplex,jedn.)	Standard	Zoom	25-400% s 1% navýšením (bez ADF), 25-200% s 1% nav.(s RADF)
Paměť	Hlavní paměť: 256 MB, stánková paměť: 128MB (max. 256 MB)	<b>Ovládání expozice</b>	<b>Automatická/manuální (11kroků)</b> Automaticky - sytotoneru
HDD	80GB+	Kontrola sytotonu tisku	Automaticky - sytotoneru
Čas nahrávání	cca 40 sec.	Základní nastavení	Režim úspory energie, ořezání/zakrytí, přístupové kody (1000),obálka, vložení listu, X-Y zoom, elektronické třídění, brožura, kopie 2v1, 4v1, 8v1, anotace (datum/čas), rezervace úlohy <b>Nast.tloušťky papíru, nastavení barevnosti obrazu</b>
Výkon	max. 1,7 kW (220-240V)	<b>Skenovací funkce</b>	
Rozměry (ŠxHxV), váha	660mm x 718mm x 739 mm, cca 112 kg	<b>Rychlost skenování</b>	<b>ČB: 50 stran za minutu (A4, 400dpi), šedý odstín: 45 str.za min., barevné: 20 str.za minutu (A4, 300 dpi)</b>
Počítadlo	Několik výstupů - a počítadlo skenu (el. 8 digit.)	Nastavení skeneru	ČB, šedý odstín, automatický výběr
Síťová/přístrojová správa	TopAcces, TopAccesDocMon	Rozlišení	<b>ČB: 600, 400, 300, 200, 150, 100 dpf, šedá: 600*, 400 300, 200, 150 100 dpi</b> , barva/automatická volba: 600, 400, 300, 200, 150, 100dpi *2 ACS (Auto color výběr) *3 nutné zvýšení paměti
<b>Funkce tisku</b>		Hlavní funkce	2-stranné skenování, otáčení obrazu, skenování několika velikostí papíru najednou, sken do e-mailu, sken do souboru (SMB,FTP), sken e-filing
Procesor	64 bit Toshiba RISC procesor Tx4937/333MHz	<b>e-Filling</b>	
Paměť	Hlavní paměť: 256 MB Stránková paměť: 128MB (rozšiřitelná na 256MB)	Počet boxů	Veřejný box:1, uživatelský box: 200
HDD	80GB+, sdílený	Počet složek	100 složek/1box
Rozlišení tisku	ČB: 2400dpi x 600dpi (s vyhlazením) barva: 600dpi x 600dpi (1200dpi X 600dpi s rozšířenou pamětí)	Počet dokumentů	400 dokumentů na 1 box/složku
Rychlost tisku	ČB: 35/45str.za min.(A4), barva: 11/11 str.za min. (A4)	Počet stran	1000 stran/1 dokument
Ovladače	Win98/Me/2000/XP/Server2003(32bit), Win NT4.0, Macintosh 8.6, 9.x X ver 10.1/10.2(PPD), UNIX (HP-UX, IBM, AIX, SCO, Linux	HDD	10GB
Rozhraní	Paralelní (IEEE1284), 10/100BaseT, USB1.1 (Full speed), volitelně IEEE802.11b(WiFi)	Vstupy do e-Filling	Kopírování do e-filing, tisk do e-filing, přijatý fax do e-filing, přijatý I-fax do e-filingu, sken do e-filingu
Síťový operační systém	Windows 2000, Windows NT4.0, NetWare	<b>Funkce Internet-Fax</b>	
Síťové protokoly	TCP/IP, IPX/SPX, EhterTalk, IPP, SNMP, HTTP	Podporované připojení	T.37 (základní modul)
Komunikační jazyky	PCL6, PCL5c, PostScript 3	Formát odeslaných příloh	Tiff-S
Speciální funkce	Zkušební tisk, soukromý tisk, plánovaný tisk, duplexní tisk vodoznak, N-up tisk, tisk - různé pořadí stránek, brožura, Image overlay, vložení obálky, vložení stránky, Print to e-filing	Možnosti skenování	A3-A5R: obraz bude zredukován na velikost A4
<b>Kopírovací funkce</b>		TX rozlišení	200 dpi
Akceptovatelné originály	Listy, knihy, třírozměrné objekty	Hlavní funkce	ON Ramp Gateway (prošť. MailBox), OFF Ramp Gateway, tel.seznam (1000 telčísel)
Velikost originálu	A3-A5R		
<b>Příslušenství</b>			
<b>RADF MR-3015</b>	Automatický obraceč dokumentů	Formát/hmotnost originálu	A3-A5R, 60-209 g/m²
Kapacita	100 listů (A4, A3)	Kapacita sešivačky	50 listů (A4, 80g/m²)/Multi-umístění (5druhů)
Poloha originálu	Přední stranou dolu	Sešití ve hřbetu (jen MJ-1024)	A3-A4R, kapacita sešivačky: 15listů (80g/m²)
Formát/hmotnost originálu	A3-A5R, 50-127g/m²(jednostranně), 50-105g/m²(oboustranně)	Rozměry (ŠxHxV), hmotnost	MJ-1023: 536mm x 657mm x 1086mm, cca 39kg MJ-1024: 649mm x 657mm x 1086mm, cca 70 kg
Rozměry (ŠxHxV), hmotnost	557mm x 530mm x 165mm, 15 kg	<b>Převrtník KN-3511</b>	Nezbytný pro instalaci finisheru
<b>Víko stroje KA-3511PC</b>	Pro sestavu bez RADF	<b>Děrovačka MJ-6004</b>	(Pro finišery MJ-1023 a MJ-1024)
<b>Podstolek KD-1011</b>		Rozměry (ŠxHxV), hmotnost	112mm x 617mm x 378mm, cca 9kg
Zásoba papíru	550 listů	<b>Odkládací podložka KK-3511</b>	<b>Praktický pracovní prostor</b>
Formát/hmotnost originálu	A3-A5R, 64-105 g/m²	<b>Fax kit GD-1150</b>	
Rozměry (ŠxHxV), hmotnost	530 mm x 577mm x 320mm, 21,5 kg	Uživatelský okruh	<b>Veřejná telefonní síť</b>
<b>Kazetový modul MY-1021</b>		Komunikační modul	<b>Super G3, G3</b>
Zásoba papíru	550 listů	<b>Rychlost modemu</b>	<b>max. 33,6kbps</b>
Formát/hmotnost originálu	A3-A5R, 64-105g/m²	Komprese dat	JBIG, MMR, MR, MH
Rozměry (ŠxHxV), hmotnost	526mm x 569mm x 107mm, 3,8 kg	Rychlost přenosu	cca 3 sec./ 1 strana
<b>Velkokap. zásobník KD-1012</b>		<b>Skenovací nastavení</b>	<b>Text, foto/text, foto: pouze ČB</b>
Zásoba papíru	2500 listů	Polotóny	256 odstínů šedi (chybové hlásky)
Formát/hmotnost originálu	A4, 64-105g/m²	Hlavní funkce	Telefonní seznam (1000 položek), broadcasting, auto redial, <b>skupinové vytáčení (200 skupin, 400 kontaktů na skupinu), sériové vytáčení, odložený přenos, obnovený přenos: volitelný: Mailbox (F-kód) hromadný přenos</b>
Rozměry (ŠxHxV), hmotnost	530mm x 577mm x 307,5mm, 27 kg	<b>Fax 2.linka GD-1160</b>	
<b>Finisher (závěsný) MJ-1022</b>	<b>Pouze pro e-STUDIO 3511</b>	<b>Přídavná paměť GC-1180</b>	<b>128 MB</b>
Výstup	2 (stupňovitě)	<b>Wireless LAN Adapter GN-1010</b>	
Zásoba papíru a hmotnost	Netříděno/skupina: vrchní výstup (A5R,A4R),100 listů (A3), 80g/m² spodní výstup: 700 listů (A5R, A4R), 350listů (A3), 80g/m²	<b>Šifrovací zař. GP-1030</b>	<b>Zašifruje data na HDD</b>
Formát/hmotnost originálu	A3-A5R, 50-209g/m²	<b>PCI Slot GO-1030</b>	<b>Nezbytný pro instalaci šifrovacího zařízení</b>
Kapacita sešivačky	30 listů (A4, 80g/m²)	<b>Poznámky :</b>	
Umístění sešití	1 pozice		
Rozměry (ŠxHxV), hmotnost	541mm x 539mm x 590mm, cca 17kg		
<b>Finisher konzolový MJ-1023/</b>			
<b>Finischer konzolový MJ-1024</b>			
Výstupy	2 (stupňovitě)		
Formát/hmotnost originálu	Bez třídění/s tříděním/skupina: vrchní výstup - 1000 listů (A5R,A4) 500 listů (A4R,A3), 80g/m² spodní výstup - 1000 listů (A5R, A4), 500 listů (A4R, A3), 80g/m²		

Pro více informací kontaktujte svého TOSHIBA dealera

SCHUSS PRAHA spol. s r.o., výhradní zastoupení TOSHIBA pro Českou republiku, divize EID, PVP a CE  
Štěrboboholská 1427/55, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Česká republika  
Tel.: + 420 272 700 700  
Fax: + 420 274 869 350  
www.schuss.cz  
www.e-doc.cz  
www.toshiba-europe.cz