

DEVELOP

Dynamická rovnováha

www.develop.cz



ineo 5020i

- > Černobílá
mutifunkce A4
- > Až 50 str/min

Příslušenství

1 Vstupní zásobníky

Kazeta na 250 listů
PF-P23

Kazeta na 520 listů
PF-P24

2 Finišery

Externí sešíváčka
EH-C591



Vysvětlivky

- Povinné příslušenství
- Volitelné příslušenství
- Toto příslušenství jde nainstalovat pouze spolu s příslušenstvím zobrazeným nad ním

Možnosti dokončování



Oboustranný
tisk



Sešívání
v rohu
(externí
sešíváčka)

Možná výbava

VSTUPNÍ ZÁSObNÍKY

PF-P23 Kazeta na 250 listů A5–A4; 60–120 g/m²;
lze nainstalovat až dvě tyto kazety

PF-P24 Kazeta na 520 listů A5–A4; 60–120 g/m²;
lze nainstalovat až dvě tyto kazety

FINIŠERY

EH-C591 Externí
sešíváčka

Sešívá až 20 listů v rohu

Technické údaje

SYSTÉM

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost panelu/rozlišení | 4,85" |
| Paměť | 1 GB |
| Rozhraní | 10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Síťové protokoly | TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S) |
| Automatický podavač originálů | Až 80 originálů; A6–A4; 64–90 g/m ² ; oboustranný jednorůchodový podavač |
| Kapacita vstupu papíru | Standardně: 570 listů / max.: 1 610 listů |
| 1. kazeta (standardní) | 520 listů; A6–A4; 60–120 g/m ² |
| 2. kazeta (volitelná) | 250 nebo 520 listů; A5–A4; 60–120 g/m ² |
| 3. kazeta (volitelná) | 250 nebo 520 listů; A5–A4; 60–120 g/m ² |
| Ruční vstup | 50 listů; A6–A4; vlastní formáty; 60–200 g/m ² |
| Automatický oboustranný tisk | A4; 60–105 g/m ² |
| Výstupní kapacita | 250 listů |
| Životnost toneru | Až 20 000 stran |
| Životnost zobrazovací jednotky | 50 000 stran |
| Napájení a spotřeba | 220–240 V / 50/60 Hz; špičkový odběr do 805 W |
| Rozměry (š × h × v) | 495 × 427 × 518 mm (bez příslušenství) |
| Hmotnost | Cca 18,9 kg (bez příslušenství) |

TISK

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozlišení tisku | 1 200 × 1 200 dpi |
| Tiskové jazyky | PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS |
| Operační systémy | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 nebo novější; Linux |
| Písma tiskárny | 85 PCL Latin; 66 PostScript 3 emulace Latin |
| Mobilní tisk | Mopria (Android); ineoPRINT (iOS, Android, Windows 10 Mobile); Google Cloud Print; Wi-Fi Direct |

SKENOVÁNÍ

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Rychlost skenování (černobíle/barevně) | Až 50/20 str/min jednostranně Až 100/34 str/min oboustranně |
| Rozlišení skenování | 1 200 × 1 200 dpi |
| Režimy skenování | Skenování do emailu, skenování na FTP, skenování na USB, skenování TWAIN, skenování WIA |
| Formáty souborů | JPEG; TIFF; PDF; XPS; PPTX |
| Cíle skenování | Podpora LDAP |

KOPÍROVÁNÍ

| | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kopírovací proces | Laserový |
| Technologie toneru | Polymerovaný toner |
| Rychlost kopírování/tisku A4 (černobíle) | Až 50 str/min |
| Rychlost oboustranného tisku A4 (černobíle) | Až 24 str/min |
| Doba 1. kopie A4 | 9,5 s |
| Doba zahřívání | Cca 27 s |
| Rozlišení kopírování | 600 × 600 dpi |
| Polotóny | 256 odstínů |
| Vícenásobné kopírování | 1–999 |
| Formát originálů | A6–A4 |
| Měřítka | 25–400 % v krocích 1 %; automatické měřítka |

FAXOVÁNÍ

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Faxový standard | Super G3 |
| Faxový přenos | Analogový; i-Fax |
| Faxová komprese | MH; MR; MMR; JBIG |
| Faxový modem | Až 33,6 Kb/s |
| Cílové adresy | 299 jednotlivých cílů + 20 skupin |

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zabezpečení | Síťová komunikace SSL2, SSL3 a TLS1.0/1.1/1.2; podpora IPsec; podpora IEEE 802.1x; zabezpečený tisk; Kerberos |
| Účtování | Podpora Active Directory (uživatelské jméno + heslo + email + SMB složka); volitelně ověřování bezkontaktní kartou (čtečka bezkontaktních karet); |
| Software | Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility |



DEVELOP

09/2019

www.develop.cz

- Všechny údaje, týkající se kapacity papíru podavače dokumentů, příslušenství pro dokončování, zásobníků a kazet se vztahují k papíru o gramáži 80 g/m², pokud není výslovně uvedeno jinak.
- Všechny údaje týkající se rychlosti tisku, skenování nebo faxování se vztahují k papíru formátu A4 o gramáži 80 g/m², pokud není výslovně uvedeno jinak.
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Všechny údaje o gramáži papíru platí pro média doporučená výrobcem.
- Všechny technické údaje odpovídají informacím, dostupným v okamžiku tvorby materiálu. Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.
- Develop a ineo jsou registrované značky / názvy produktů, vlastněné společností Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné názvy produktů a jejich příslušných výrobců. Konica Minolta za tyto produkty nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku.