Síťové multifunkční zařízení

Document Manager

e-STUDIO350
e-STUDIO450



- 35/45 černobílých stran za minutu.
- Kopírování, e-filling a LAN konektivita v základní konfiguraci.
- Volitelně tisk, skenování, e-mail, advanced e-filling a fax.
- Kompaktní provedení s vysokou variabilitou systému.
- Vysoká produktivita s překvapivě nízkými provozními náklady.
- TOSHIBA e-BRIDGE technologie.



Networking Documents & Document Management System

TOSHIBA

Multifunkční systém pro pracovní skupiny

TOSHIBA

The Document Manager e-Studio 350 / 450

Základní informace		Kopírování	
Typ	Konzolový	Formáty	List, kniha, 3-rozměrné objekty
Kopírovací proces	Nepřímý, elektrostatická fotografická metoda	Formát originálu	A3-A5R
Skenování	CCD sensor	Formát kopie	A3-A5R
Kapacita výstupu (80g/m², A4)	Standard: 550 listů (vnitřní výstup), Bridge kit 150 listů s finisherem: 900 listů (MJ-1022), 2000 listů (Finisher: MJ-1023/MJ-1024), 150/250 listů (MJ-5004) nebo 2500 listů (velkokapacitní podavač)	Rozlišení	Skenování: 600dpi x 600 dpi Tisk: 600 dpi x 600dpi (s vyhlazením:2400dpi x 600dpi)
		Polotóny	256 odstínu šedi
		Rychlost kopírování	35/45 stran za minutu (A4)
Kapacita vstupu (80g/m²)	Standard: 550 listů x 2 (zásuvka), 100 listů (Bypass) volitelné: 550 listů x 1 (podstavec se zásobníkem) 550 listů x 1 (volitelný zásobník do podstavce) nebo 2500 listů (velkokapacitní podavač)	První kopie	3,9 sec.
		Vícenásobné kopírování	1-999
		Kopírovací mody	Text, Text/foto (prodleva), Foto, běžné nastavení
		Zoom	25-400% s 1% navýšením (bez ADF), 25-200% s 1% nav.(s RADF)
Formát papíru	Standard: A3-A5R(zásobník), A3-A5R(bypass) A3-A5R(Duplex)	Ovládání expozice	Automatická/manuální (11kroků)
Hmotnost papíru	64-105g/m²(zás.), 64-209g/m²(bypass), 64-105g/m²(duplex)	Kontrola sytosti tisku	Automatická - sytost toneru
ADU (automat.duplex.jedn.)	standard	Hlavní kopírovací, skenovací a tiskové funkce	Režim úspory energie, ořezání/zakrytí, kody oddělení (1000), obalka, vložení listu, X-Y zoom, elektronické třídění, brožura 2v1, 4v1, 8v1, anotace (datum/čas), rezervace tisku, otáčení kopie, nast.tlouštky papíru, elektronické řazení dokumentů, tisk elektronických souborů prostřednictvím využití panelu, převedení elektr. souborů do síťového PC (Tiff/PDF)
Čas pro zahřátí stroje	cca 20 sec.		
Spotřeba	max. 1,6kW (220 - 240 V)		
Rozměry (ŠxHxV), hmotnost	660mm x 718mm x 739mm, cca 83 kg		
Počítadlo	více výstupů - a počítadlo skenu (el. 9 - digitál.)		
Síťová/přístrojová správa	Top Access, TopAccessDocMon, downloader souborů, TWAIN driver, e-Filing webtool		
e-BRIDGE		**Skenovací funkce**	
Procesor	64-bit Toshiba RISC procesor Tx4937/266MHz	Rychlost skenování	50 stran za minutu (A4, 400dpi)
Paměť	Hlavní paměť: 128 MB Stránková paměť: 32 MB	Rozlišení	600, 400, 300, 200, 150 dpi
		Hlavní funkce	2-stranné skenování, otáčení obrazu, skenování několika velikostí papíru najednou, sken do e-mailu, sken do souboru (SMB,FTP), sken do dokumentů
HDD	40 GB+: sdílený		
Funkce tisku (volitelné)		**e-Filling**	
Rozlišení tisku	2400 dpi x 600 dpi (s vyhlazením)	Počet boxů	Veřejný box:1, uživatelský box: 200 / 100 složek v boxu
Rychlost tisku	ČB: 35/45 stran za min. (A4)	Počet dokumentů	400 dokumentů/ 1 box nebo složce / 1000 stran v dokumentu
Ovladače	Win 98/Me/2000/XP/Server 2003 (32BIT), Win NT 4.0 4.0, Macintosh 8.6, 9.x, Xver 10.1/10.2 (PPD) UNIX (HP-UX, Sun Solaris, IBM, AIX, SCO, Linux)	HDD	10GB
		Vstup do e-filling	Std: kopírování do e-filing, volitelné: tisk do e-filing, přijatý fax do e-filling, přijatý I-fax do e-filingu, sken do e-filingu
		Funkce Internet-Fax	
Rozhraní	Paralelní (IEEE1284), 10/100BaseT, USB1.1 volitelně IEEE 802.11b (WiFi)	Podporované připojení	T.37 (základní modul) / formát: Tiff-s
		Možnosti skenování	A3-A5R: obraz bude zredukován na velikost A4 a odeslán
Operační systém	Din 2000, Din NT4.0,NetWare, Citrix MetaFrame XP	TX rozlišení	200 dpi
Protokoly	TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk, IPP, SNMP, HTTP	Hlavní funkce	ON Ramp Gateway (prostř. MailBoxu), OFF Ramp Gateway, tel.seznam (1000 tel.čísel)
PDL	PCL6, PCL5e, PostScript 3 Emulation		
Hlavní funkce	Zkušební tisk, privátní tisk, plánovaný tisk, duplexní tisk vodoznak, N-up tisk, tisk - různé pořadí stránek, třídění brožura, Image overlay, vložení přední/zadní obálky, vložení stránky, Print to Box (e-filing)		

Příslušenství			
RADF MR-3015	Automatický obraceč dokumentů	Formát/hmotnost originálu	A3-A5R, 60-209 g/m²
Kapacita	100 listů (A4, A3)	Kapacita sešívačky	50 listů (A4, 80g/m²)/Multi-umístění (5druhů)
Poloha originálu	Přední stranou nahoru	Sešití ve hřbetu (jen MJ-1024)	A3-A4R, kapacita sešívačky: 15listů (80g/m²)
Formát/hmotnost originálu	A3-A5R, 50-127g/m²(jednostranně), 50-105g/m²(oboustranně)	Rozměry (ŠxHxV), hmotnost	MJ-1023: 536mm x 657mm x 1086mm, cca 39kg MJ-1024: 649mm x 657mm x 1086mm, cca 70 kg
Rozměry (ŠxHxV), hmotnost	557mm x 530mm x 165mm, 15 kg		
Viko stroje KA-3511PC	pro sestavu bez RADF	**Přepravník KN-3520**	Nezbytný pro instalaci finisheru
Podstolek KD-1011		**Děrovačka MJ-6004**	**(pro finishery MJ-1023 a MJ-1024)**
Zásoba papíru	550 listů	Rozměry (ŠxHxV), hmotnost	112mm x 617mm x 378mm, cca 9kg
Formát/hmotnost originálu	A3-A5R, 64-105 g/m²	**Odkládací podložka KK-3511**	praktický pracovní prostor
Rozměry (ŠxHxV), hmotnost	530 mm x 577mm x 320mm, 21,5 kg	**Fax kit GD-1150**	
Kazetový modul MY-1021		Uživatelský okruh	Veřejná telefonní síť
Zásoba papíru	550 listů	Komunikační modul	Super G3, G3
Formát/hmotnost originálu	A3-A5R, 64-105g/m²	Rychlost modemu	max. 33,6kbps
Rozměry (ŠxHxV), hmotnost	526mm x 569mm x 107mm, 3,8 kg	Komprese dat	JBIG, MMR, MR, MH
Velkokap. zásobník KD-1012		Rychlost přenosu	cca 3 sec./ 1 strana
Zásoba papíru	250 listů	Skenovací nastavení	Text, foto/text, foto: pouze ČB
Formát/hmotnost originálu	A4, 64-105g/m²	Polotóny	256 odstínů šedé (chybové hlášky)
Rozměry (ŠxHxV), hmotnost	530mm x 577mm x 307,5mm, 27 kg	Hlavní funkce	Telefonní seznam (1000 položek), broadcasting, auto redial, skupinové vytáčení (200 skupin, 400 kontaktů na skupinu), sériové vytáčení, odložený přenos, obnovený přenos: volitelný: Mailbox (F-kód) hromadný přenos
Oddělovač režimů MJ-5004			
Kapacita	Vrchní výstup: 150 listů (80g/m²) spodní výstup: 250 listů (80g/m²)	**Fax 2.linka GD-1160**	
Rozměry (ŠxHxV), hmotnost	498mm x 415mm x 169mm, 2,5kg	**Wireless LAN Adapter GN-1010**	
Oddělovač dokumentů MJ-5005		**Šifrovací zař. GP-1030**	zašifruje data na HDD
Kapacita	250 listů (80g/m²)	**PCI Slot GO-1030**	nezbytný pro instalaci šifrovacího zařízení
Rozměry (ŠxHxV), hmotnost	500mm x 415mm x 169mm, 3,1 kg	**Tiskový modul GM-1010**	
Finisher (závěsný) MJ-1022	**pouze pro e-STUDIO 350**	**Tisk/Sken modul GM-2010**	
Výstup	2 (stupňovitě)	**Skenový modul GM-3010**	
Kapacita	Netříděno/skupina: vrchní výstup (A5R,A4R),100 listů (A3), 80g/m² spodní výstup: 700 listů (A5R, A4R), 350listů (A3), 80g/m²		
Formát/hmotnost originálu	A3-A5R, 50-209g/m²		
Kapacita sešívačky	30 listů (A4, 80g/m²)		
Umístění sešití	1 pozice		
Rozměry (ŠxHxV), hmotnost	541mm x 539mm x 590mm, cca 17kg		
Finisher konzolový MJ-1023/ Finisher konzolový MJ-1024			
Výstupy	2 (stupňovitě)		
Kapacita a hmotnost papíru	Bez třídění/s tříděním/skupina: vrchní výstup - 1000 listů (A5R,A4) 500 listů (A4R,A3), 80g/m² spodní výstup - 1000 listů (A5R, A4), 500 listů (A4R, A3), 80g/m²		

Required System Options

Option / Function	Printer Kit	Printer Kit + Scanner upgrade Kit	Printer/Scanner Kit	Fax	Printer Kit + Fax	Printer Kit + Scanner upgrade Kit + Fax	Printer/Scanner Kit + Fax
Print	●	●	●		●	●	●
Scan		●	●			●	●
Fax				●	●	●	●
Internet Fax		●	●			●	●
Network Fax (Internet Fax)		●	●			●	●
Network Fax (PSTN)					●	●	●

Naše podpora Jsme schopni garantovat optimální výsledky, pouze pokud používáte originální spotřební materiál značky Toshiba (tonery, cartridge, fotopříslušenství)

SCHUSS PRAHA spol. s r.o., výhradní zastoupení TOSHIBA pro Českou republiku, divize EID, PVP a CE
Štěrboholská 1427/55, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Česká republika
Tel.: + 420 272 700 700
Fax: + 420 274 869 350
www.schuss.cz
www.e-doc.cz
www.toshiba-europe.cz

Pro více informací kontaktuite svého **TOSHIBA** dealera